


Sweko

Бактерицидные рециркуляторы SWEKO серии SAP UVC



Рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые закрытого типа предназначены для безопасного обеззараживания воздуха.

Универсальность

Применяются для обеззараживания воздуха помещений всех категорий (II-V).

Подходят для использования в помещениях с повышенным риском распространения заболеваний, передающихся воздушно-капельным и воздушным путем.

Безопасность

Отсутствие прямых УФ-лучей и озона делает рециркуляторы абсолютно безопасными для использования в присутствии людей.

Широкий выбор моделей

Позволяет выбрать и скомплектовать необходимые модели для обеспечения установленных уровней бактерицидной эффективности в соответствии с руководством Р 3.5.1904-04.

Стабильная работа

Обеспечивают постоянное поддержание асептических условий в присутствии людей.

Мобильная установка

Возможна комплектация с передвижной стойкой на колесах, а также отдельным заказом передвижной стойкой: модель SAP-UVC-STAND-WH (артикул 38 954).

Эффективность

Высокий уровень степени обеззараживания: 90 – 99%.

Надежность

Полностью металлический корпус.



Модель	Артикул	Мощность ламп Вт	Производительность м3/час	Счетчик часов работы	Стойка	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
SAP-UVC-1XT8-15W-WM-T0-WH	38 928	15	50	-	-	705 x 140 x 140	3,2
SAP-UVC-1XT8-15W-SM-T0-WH	38 929	15	50	-	+	705 x 140 x 140	6,8
SAP-UVC-1XT8-15W-WM-T1-WH	38 930	15	50	-	-	705 x 140 x 140	3,2
SAP-UVC-1XT8-15W-SM-T1-WH	38 931	15	50	+	+	705 x 140 x 140	6,8
SAP-UVC-2XT8-15W-WM-T0-WH	38 932	30	70	-	-	705 x 140 x 140	3,2
SAP-UVC-2XT8-15W-SM-T0-WH	38 933	30	70	-	+	705 x 140 x 140	6,8
SAP-UVC-2XT8-15W-WM-T1-WH	38 934	30	70	+	-	705 x 140 x 140	3,2
SAP-UVC-2XT8-15W-SM-T1-WH	38 935	30	70	+	+	705 x 140 x 140	6,8
SAP-UVC-3XT8-15W-WM-T0-WH	38 936	45	100	-	-	705 x 140 x 140	3,2
SAP-UVC-3XT8-15W-SM-T0-WH	38 937	45	100	-	+	705 x 140 x 140	6,8
SAP-UVC-3XT8-15W-WM-T1-WH	38 938	45	100	+	-	705 x 140 x 140	3,2
SAP-UVC-3XT8-15W-SM-T1-WH	38 945	45	100	+	+	705 x 140 x 140	6,8
SAP-UVC-1XT8-30W-WM-T0-WH	38 946	30	70	-	-	1080 x 130 x 140	4,7
SAP-UVC-1XT8-30W-SM-T0-WH	38 947	30	70	-	+	1080 x 130 x 140	8,3
SAP-UVC-1XT8-30W-WM-T1-WH	38 948	30	70	+	-	1080 x 130 x 140	4,7
SAP-UVC-1XT8-30W-SM-T1-WH	38 949	30	70	+	+	1080 x 130 x 140	8,3
SAP-UVC-2XT8-30W-WM-T0-WH	38 950	60	110	-	-	1080 x 130 x 140	4,7
SAP-UVC-2XT8-30W-SM-T0-WH	38 951	60	110	-	+	1080 x 130 x 140	8,3
SAP-UVC-2XT8-30W-WM-T1-WH	38 952	60	110	+	-	1080 x 130 x 140	4,7
SAP-UVC-2XT8-30W-SM-T1-WH	38 953	60	110	+	+	1080 x 130 x 140	8,3